

# MC100-A2

## LED 屏超级主控



### 产品特点(Features)

- 带载面积：宽 1920 以内，高 1080 以内，总点数 130 万点以内
- 输出网口：两网口输出；单网口最多 4 个视频窗口（两个高清）
- 连接特点：内置 WIFI 热点；手机操控；跨网段远程连接
- 发布特点：支持集群发布；一键发送多屏

# 参数规格表(Specifications)

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 基本参数      |                                                                     |
| 最大带载面积    | 宽 1920 以内，高 1080 以内，总点数 130 万点以内                                    |
| 节目存储      | 内置 8GB（用户可用空间 6.4G）                                                 |
| 支持接收卡     | 乐谛                                                                  |
| 外部接口      |                                                                     |
| 输出网口      | 两个千兆网口                                                              |
| 音频输出      | 支持 1/8"（3.5mm）TRS 标准 AUDIO 输出                                       |
| USB 接口    | USB2.0*2 个，可外接存储（U 盘或者 SD 卡，最大 1T）或者 USB 3G/4G 模块                   |
| HDMI 输出   | 可连接外部显示设备，如 DVI 发送卡、液晶显示器、液晶拼接屏、电视等                                 |
| WiFi 天线   | 内置无线 WiFi                                                           |
| DC 电源输入   | 标准 5V/2A 电源输入                                                       |
| 物理参数      |                                                                     |
| 外形尺寸      | 260mm*170mm*45mm                                                    |
| 工作电压      | DC5V/2V                                                             |
| 电源适配器电压   | AC220V                                                              |
| 额定功率      | 10W                                                                 |
| 重量        | 1.10KG                                                              |
| 工作温度      | -20℃～65℃                                                            |
| 环境湿度      | 0-95%，无冷凝                                                           |
| 支持媒体播放类型  |                                                                     |
| 节目排程      | 支持窗口任意层叠，支持节目定时设置，支持节目大小自动缩放                                        |
| 节目画面      | 最多 4 个视频窗口（2 个高清）、多个图文、滚动字幕、滚动图片、LOGO、日期时间星期、天气预报。                  |
| 视频格式      | MP4, 3GP, AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, MOV, VOB, FLV 等常见视频格式；可支持多个视频同时播放 |
| 音频        | MP3, AAC 等                                                          |
| 图片格式      | 支持 bmp、jpg、png、gif 动图等                                              |
| 文字格式      | 支持 txt, rtf, word, ppt, excel 等                                     |
| 文本显示      | 单行文本，静态文本，多行文本等                                                     |
| OSD 支持    | 支持 32bit 真彩 OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加图文，支持完全透明、不透明、半透明等效果      |
| RTC 实时时钟  | 实时时钟显示和管理                                                           |
| 终端管理和自动控制 |                                                                     |
| 通讯方式      | 单机或接入局域网、广域网                                                        |
| 节目更新方式    | U 盘发送/直播；网络发送；集群发布；手机发送                                             |
| 管理设备      | PC、Android 手机、iOS 手机/终端设备                                           |
| 网口控制      | 亮度实时调整、开关显示屏显示、系统参数配置、节目播放控制                                        |