

MC100-A4L

LED 屏超级主控



产品特点(Features)

- 带载面积：宽 2048 以内，高 1152 以内，总点数 235 万点以内
- 输出网口：四网口输出；单网口最多 4 个视频窗口（两个高清）
- 连接特点：内置 WIFI 热点；手机操控；跨网段远程连接
- 发布特点：支持集群发布；一键发送多屏

参数规格表(Specifications)

基本参数	
最大带载面积	宽 2048 以内，高 1152 以内，总点数 235 万点以内
节目存储	内置 8GB (用户可用空间 6.4G)
支持接收卡	乐谛
外部接口	
输出网口	四个千兆网口
音频输出	支持 1/8" (3.5mm)TRS 标准 AUDIO 输出
USB 接口	USB2.0*2 个，可外接存储 (U 盘或者 SD 卡，最大 1T) 或者 USB 3G/4G 模块
HDMI 输出	可连接外部显示设备，如 DVI 发送卡、液晶显示器、液晶拼接屏、电视等
WiFi 天线	内置无线 WiFi
DC 电源输入	支持 AC220V (可选 DC5V/2A)
物理参数	
外形尺寸	1U 标准机箱(430mm*240mm*45mm)
工作电压	DC5V/2V
电源适配器电压	AC220V
额定功率	10W
重量	2.45KG
工作温度	-20℃ ~ 65℃
环境湿度	0-95%，无冷凝
支持媒体播放类型	
节目排程	支持窗口任意层叠，支持节目定时设置，支持节目大小自动缩放
节目画面	最多 4 个视频窗口 (2 个高清)、多个图文、滚动字幕、滚 动图片、LOGO、日期时间星期、天气预报。
视频格式	MP4,3GP,AVI,WMV,MPG, RM/RMVB,MOV,VOB,FLV 等常见视频格式； 可支持多个视频同时播放
音频	MP3 , AAC 等
图片格式	支持 bmp、jpg、png、gif 动图等
文字格式	支持 txt、rtf、word、ppt、excel 等
文本显示	单行文本，静态文本，多行文本等
OSD 支持	支持 32bit 真彩 OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加 图文，支持完全透明、不透明、半透明等效果
RTC 实时时钟	实时时钟显示和管理
终端管理和自动控制	
通讯方式	单机或接入局域网、广域网
节目更新方式	U 盘发送/直播；网络发送；集群发布；手机发送
管理设备	PC、Android 手机、iOS 手机/终端设备
网口控制	亮度实时调整、开关显示屏显示、系统参数配置、节目播放控制

